

Prosimy o przedstawienie oferty na dostawę masztu nawigacyjnego do montażu na dachu nadbudówki łodzi motorowej w postaci bramki z aluminium anodowanego. Konstrukcja składać się ma z dwóch łuków wykonanych z rur o średnicy 50mm i grubości ścianki 5mm połączonych poziomymi elementami usztywniającymi w postaci takich samych rur lub płaskowników o grubości 5 mm na bocznych, pionowych odcinkach łuku (po 2 z każdej strony) oraz czterema płaskownikami o rozmiarach około 10x40 cm i platformą do montażu radaru o rozmiarach około 40x40 cm na górnej poziomej części łuku. Konstrukcja ma być wyposażona w cztery podstawy, do stałego montażu na dachu nadbudówki, do których będzie montowana całość w sposób umożliwiający szybki demontaż, n.p. poprzez połączenia śrubowe. Szerokość konstrukcji dopasowana do szerokości dachu może mieścić się w przedziale około 220 do 240 cm w zależności od sposobu montażu, a oczekiwana wysokość to około 100 - 120 cm. Załączamy szkic przedstawiający widok łodzi z zamontowaną na dachu nadbudówki konstrukcją. Łódź do wykonania dokładnych pomiarów i ustaleń dostępna jest w porcie rybackim w Helu.

